

# FICHE TECHNIQUE SUR LA SÉCURITÉ DES SUBSTANCES

Abréviations employées dans cette fiche technique sur la sécurité des substances :  
N/D = non disponible, S/O = sans objet, ppm = parties par million, VLE = valeur limite d'exposition  
Évaluation des risques NFPA : 4 - Très élevé, 3 - Élevé, 2 - Moyen, 1 - Léger, 0 - Aucun, X - Vide

RISQUES SIMDUT : MINIME

ÉVALUATION DES RISQUES NFPA : AUCUN  
SANTÉ - 1, INFLAMMABILITÉ - 0, RÉACTIVITÉ - 0

## SECTION 1 - IDENTIFICATION ET USAGE DU PRODUIT

IDENTIFIANT DU PRODUIT : <b>PRODUIT D'ENTRETIEN POUR PLANCHER ULTRA/HIGH-GLOSS FLEX GOLD</b>	
USAGE DU PRODUIT : Fini pour polissage UHS	
NOM DU FABRICANT : <b>ULTRA CHEM INDUSTRIES LTD.</b>	NOM DU FOURNISSEUR :
ADRESSE RUE : <b>#1-7107, RUE VENTURE</b>	ADRESSE RUE :
VILLE : <b>DELTA</b> PROVINCE/ÉTAT <b>C.-B.</b>	VILLE : PROVINCE :
CODE POSTAL <b>V4G 1H7</b> NUMÉRO D'URGENCE : <b>1-800-535-5053</b>	CODE POSTAL NUMÉRO D'URGENCE :

## SECTION 2 - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	%	NUMÉRO DU REGISTRE CAS	DOSE LÉTALE (50 %) DE L'INGRÉDIENT (SPÉCIFIER ESPÈCE ET VOIE D'EXPOSITION)	CONCENTRATION LÉTALE (50 %) DE L'INGRÉDIENT (SPÉCIFIER ESPÈCE ET VOIE D'EXPOSITION)
EAU	91-94 %	7732-18		
ÉTHER MÉTHYLIQUE DE DIÉTHYLÈNE GLYCOL (ÉTHER DE GLYCOL DM)	5-7	111-90-0	6 500 MG/KG (VOIE ORALE, RAT)	N/D
TRIBUTOXYETHYL-PHOSPHATE - PLASTIFIANT	1-2	78-51-3	3 000 MG/KG (VOIE ORALE, RAT)	> 20 MG/L

## SECTION 3 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE : <b>ÉMULSION</b>	ODEUR ET ASPECT : <b>ODEUR PEU PRONONCÉE; SOLUTION BLANC LAITEUX</b>		SEUIL OLFACTIF (ppm) : <b>N/D</b>
PRESSION DE VAPEUR : <b>17 mmHg</b> (mm Hg)	DENSITÉ DE VAPEUR : <b>&lt;1</b> (Air = 1)	TAUX D'ÉVAPORATION (n-acétate de butyle = 1) : <b>&gt;1</b>	POINT D'ÉBULLITION : <b>&gt;100°C</b>
pH : <b>8,5±0,5</b>	DENSITÉ RELATIVE : <b>1,035</b> (Eau = 1)	COEFFICIENT DE RÉPARTITION HUILE/EAU : <b>SOLUBLE DANS L'EAU À 100 %</b>	POINT DE CONGÉLATION : <b>&lt;0°C</b>

## SECTION 4 - RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

INFLAMMABILITÉ SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS? <b>OUI NON X</b>			
MOYENS D'EXTINCTION : <b>COMME POUR UN INCENDIE CONCENTRIQUE</b>			
MESURES SPÉCIALES : <b>MESURES NORMALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE</b>			
POINT D'ÉCLAIR ET MÉTHODE : <b>AUCUN(E)</b>	LIMITE SUPÉRIEURE D'INFLAMMABILITÉ (% PAR VOLUME) : <b>S/O</b>	LIMITE INFÉRIEURE D'INFLAMMABILITÉ (% PAR VOLUME) : <b>S/O</b>	
TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION : <b>AUCUNE</b>	PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX : <b>OXYDES DE CARBONE</b>		
RISQUES D'EXPLOSION / SENSIBILITÉ AUX CHOCS : <b>NON</b>	SENSIBILITÉ AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES : <b>NON</b>		

## SECTION 5 - RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS? <b>OUI X NON</b>			
SUBSTANCES INCOMPATIBLES. SI OUI, LESQUELLES? <b>OUI X NON OXYDANTS FORTS</b>			
RÉACTIVITÉ, ET DANS QUELLES CONDITIONS? <b>AUCUNE</b>			
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX? <b>AUCUN</b>			

IDENTIFIANT DU PRODUIT : **PRODUIT D'ENTRETIEN POUR PLANCHER ULTRA/HIGH-GLOSS FLEX GOLD**

## SECTION 6 – PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIE D'ADMINISTRATION :	CONTACT AVEC LA PEAU	X	ABSORPTION PAR LA PEAU	X	CONTACT AVEC LES YEUX	X	INHALATION	INGESTION	X
-------------------------	----------------------	---	------------------------	---	-----------------------	---	------------	-----------	---

EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGÛE AU PRODUIT :

L'INHALATION ET UN CONTACT AVEC LES YEUX/LAPEAU PEUVENT PROVOQUER UNE IRRITATION.  
L'INGESTION PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION GASTRO-INTESTINALE.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE AU PRODUIT :

UNE EXPOSITION PROLONGÉE OU RÉPÉTÉE PEUT PROVOQUER UN DESSÈCHEMENT DE LA PEAU

LIMITES D'EXPOSITION :	PROPRIÉTÉS IRRITANTES DU PRODUIT :	SENSIBILISATION AU PRODUIT :	CANCÉROGÉNÉCITÉ :
N/D	CONTACT AVEC YEUX/PEAU	N/D	NON
TÉRATOGENÉCITÉ :	TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION	MUTAGÉNÉCITÉ :	PRODUITS SYNERGIQUES :
N/D	N/D	N/D	N/D

## SECTION 7 - MESURES PRÉVENTIVES

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE :

GANTS (SPÉCIFIÉ) : NÉOPRÈNE	RESPIRATEUR (SPÉCIFIÉ) : MINIMUM - EN CAS DE DÉVERSEMENT OU DE SUREXPOSITION, UTILISER UNE CARTOUCHE CONTRE LES VAPEURS ORGANIQUES APPROUVÉE PAR NIOSH.	YEUX (SPÉCIFIÉ) : LUNETTES ANTIÉCLABOUSSURES
CHAUSSURES (SPÉCIFIÉ) : IMPERMÉABLES	VÊTEMENTS (SPÉCIFIÉ) : NON	AUTRE (SPÉCIFIÉ) : NON

MESURES D'INGÉNIÉRIE (SPÉCIFIÉ, VENTILATION, ISOLATION DU PROCÉDÉ) :

VENTILATION GÉNÉRALE

MESURE À PRENDRE EN CAS DE FUITE ET DE DÉVERSEMENT :

DÉVERSEMENT IMPORTANT : RETENIR À L'AIDE D'UN ABSORBANT, RECUEILLIR DANS UN FÛT. PUIS ÉLIMINER. RINCER À L'EAU ET LAISSER SÉCHER.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS :

SELON LES EXIGENCES DES GOUVERNEMENTS RÉGIONAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAL.

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION :

MÉTHODES NORMALES DE MANUTENTION. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX/LA PEAU.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE STOCKAGE

ENTREPOSER DANS UN ENDROIT BIEN AÉRÉ. TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE : 15°C (59°F)

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX EN MATIÈRE D'EXPÉDITION :

MÉTHODES NORMALES. ÉVITER DE CONGELER.

NUMÉRO ONU TMD :

S/O

## SECTION 8 - PREMIERS SOINS

MESURES SPÉCIFIQUES :

INGESTION : BOIRE 3 À 4 VERRES DE LAIT OU D'EAU. FAIRE VOMIR. CONSULTER UN MÉDECIN.

CONTACT AVEC LES YEUX : RINCER ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU POTABLE. CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN SI L'IRRITATION PERSISTE.

CONTACT AVEC LA PEAU : LAVER AVEC DU SAVON ET DE L'EAU. CONSULTER UN MÉDECIN SI L'IRRITATION PERSISTE.

## SECTION 9 - DATE DE PRÉPARATION DES FS

PRÉPARÉ PAR :	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :	DATE :
ULTRA CHEM INDUSTRIES LTD. DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES	(604) 946-8357	OCTOBRE 2004